

POWERFULL								مدل
500	400	320	270	200	150	120	100	توان
سروو موتوری، دارای پردازنده مرکزی (میکرو کنترلر)، تمام اتوماتیک، واریاک استوانه ای								تکنولوژی
ورودی سه فاز، خروجی سه فاز مستقل								تعداد فاز
								ورودی
285 VAC ~ 430 VAC								دامنه تثبیت ولتاژ
235 VAC ~ 480 VAC								دامنه قابل قبول
310 V در ولتاژ ورودی PF=1								ضریب توان
45 ~ 55 Hz								رنج فرکانس
سرچ ارستر، نوسانات ولتاژ، اضافه جریان، حفاظت دمایی، کنترل فاز، توالی فاز								حفاظت ورودی
								خروجی
380 VAC RMS ±3%								ولتاژ خروجی
311 ~ 433 VAC								دامنه پیش فرض
120 ثانیه								اضافه بار
90 V/S								سرعت تنظیم ولتاژ
اتصال کوتاه، اضافه بار، حفاظت دمایی								حفاظت خروجی
								مشخصات عمومی
سیستم فن هوشمند								خنک سازی
نمایشگر ال سی دی دیجیتال، دارای وضوح، رزولوشن و دقت بالا								نمایشگر
بیش از 97%								راندمان کامل
								محیطی
0°C ~ 40°C								دمای کاری
-25°C ~ 60°C								دمای انبارش
کمتر از 90% بدون تقطیر (استاندارد DIN 40040)								رطوبت کاری
کمتر از 2000 متر، کاهش ظرفیت در ارتفاع بالاتر								ارتفاع کاری
کمتر از 50dB در فاصله یک متری								نویز شنیداری
IP20								رده حفاظتی
								ابعاد (cm) (ارتفاع x پهنا x عمق)
125x185x230	116x130x210	90x130x160	85x120x150					وزن (Kg)
1350	1250	1080	870	820	645	560	535	